

## BULLET BI-SPECTRUM



DS-2TD2617B-3/PA

DS-2TD2617B-6/PA

La bullet camera termografica per la misurazione della temperatura corporea DS-2TD2617B, ideale per il fissaggio a parete, è in grado di misurare la temperatura di oggetti e persone con un'alta precisione e in tempo reale. È in grado di scoprire ed individuare individui con temperatura corporea più elevata di una soglia impostata, in aree pubbliche affollate, come stazioni, aeroporti, scuole, ospedali, centri commerciali, supermercati, sentri sportivi ecc.

### CARATTERISTICHE GENERALI

- Punto, linea e area per la misurazione della temperatura
- Intervallo di temperatura: da 30 ° C a 45 ° C; precisione della temperatura:  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Funzione di allarme di eccezione della temperatura affidabile
- DNR 3D, miglioramento del dettaglio dell'immagine
- Luce stroboscopica e allarme audio

### DS-2TD2617B-3/PA (DS-2TD2617B-6/PA)

- Altezza di Installazione: 1.5m (2.5m)
- Distanza Volto: 1m (3-4m)
- NETD <40mk - 0.04°C
- Accuratezza  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Accuratezza  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  con Black Body
- Range di Temperatura 30-45°C
- Supporta Bi-Spectrum Image Fusion

#### Ottica Termica

- Risoluzione Max 160×120
- Ottica 3.1 mm (6.2 mm)

#### Ottica Tradizionale

- Risoluzione Max 2688×1520
- Ottica 4 mm (8 mm)



EN 55032:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 50130-4:2011 +A1:2014

